

# EVOLVA M3

## SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前	温度	℃	エンジン	マフラー
日付	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm
コース	グリップ	%	プラグ No.	燃料
				プロポ

スクラブセット  
サーボセイバー  
Hi  
Mid  
Low  
アップストップ  
ダウンストップ

スペーサー	キャスター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

W.B (ホイールベース)  
3mm=ノーマル  
0mm=ショート

サーボセイバー ポジション	A	B	C	B	V
サーボセイバー 高さ	4	3	2	1	0mm
舵角	%				
フロントアッパー (IN / OUT)	0	0.5	1.0	1.5	mm
ナックルアームアクスル	Low	Mid	Hi		
ナックルアームスペーサー	mm				
ナックルアームタイプ	0°	2°			

ダンパーオイル	300	350	400	450	500	550	600	
ダイヤフラム								
ダンパーピストン								
スプリング	1.8	1.9	2.0					
スプリングアジャスター	mm							
ダンパー位置	H (M) V							
スクラブセット	0.5	1.0	1.5	2.0				
キャスター角 / W.B	° (Normal) Short							
キャンバー角 OG/1G	L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
	R	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
ト一角	°							
フロント全幅 OG/1G	mm							
アップストップ	mm							
ダウンストップ	mm							
スタビライザー VZ084 VZ084S	⊖ ⊕ ⊗ ⊘ ⊙							
タイヤ硬度	32 (35) 37 40							
タイヤタイプ								
タイヤ直径	φ mm							
車高	mm							

アップアーム位置  
スクラブセット  
Hi  
Mid  
Low  
ダウンストップ  
スタビポジション

ギヤ	ギャレシオ	ギヤ	ギャレシオ	ギヤ	ギャレシオ	ギヤ	ギャレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400	450	500	550	600	700	800		
ダイヤフラム									
ダンパーピストン									
スプリング	1.8	1.9	2.0						
スプリングアジャスター	mm								
ダンパー位置	0 (1) 2 3								
スクラブセット	0.5	1.0	1.5	2.0					
アッパーアーム	LONG	SHORT	IN	OUT	mm				
キャンバー角 OG/1G	L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
	R	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
ト一角	°								
リア全幅 OG/1G	mm								
アップストップ	mm								
ダウンストップ	mm								
スタビライザー/ポジション	φ 3 / ⊖ mm								
タイヤ硬度	32 (35) 37 40								
タイヤタイプ									
タイヤ直径	φ mm								
車高	mm								

クラッチタイプ	2D (3D) 4D	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 19 (20) 21	ダンパーオイル	400	450	500	550	600	700	800		
クラッチシュー	BLACK RED (GREY)	スパーギヤ	48 (49) / 44 (45)	ダイヤフラム									
クラッチウェイト		駆動比 (前後)	7mm Difference 26/18 (420 BELT)	ダンパーピストン									
クラッチスプリング		センターポストポジション	0 / 1 / (2) / 3	スプリング	1.8	1.9	2.0						
クリアランス	mm	ボディマウントアングル	0 / 1 / (2)	スプリングアジャスター	mm								
アジャストナット	mm	Rボディマウント高さ	S/M/L (LL) 0/3	ダンパー位置	0 (1) 2 3								
F7フンウェイポジション	UP / (DOWN)	フロントカーボン	(USE) / NOT USE	スクラブセット	0.5	1.0	1.5	2.0					
バッテリープレート	N / CARBON (SUS)	サイドカーボン	(USE) / NOT USE	アッパーアーム	LONG	SHORT	IN	OUT	mm				
				キャンバー角 OG/1G	L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
				R	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
				ト一角	°								
				リア全幅 OG/1G	mm								
				アップストップ	mm								
				ダウンストップ	mm								
				スタビライザー/ポジション	φ 3 / ⊖ mm								
				タイヤ硬度	32 (35) 37 40								
				タイヤタイプ									
				タイヤ直径	φ mm								
				車高	mm								
				サスホルダー	A / (B) / C								
				リヤハブアクスル	Low / (Mid) / Hi								
				リヤホイールベース	SHORT / (LONG)								
				ボディ									
				ボディ位置	mm								
				リアスポイラー	mm								

メモ BEST LAP 13.739 SERVO : ST/BLS452 TH/BLS352 ステアリングサーボボールはLOWタイプ